




LIGHT SOLUTIONS

## LED panel Basic




### Productomschrijving:

LED armatuur Basic, ook wel LED paneel genoemd, is geschikt voor inbouw met zeer geringe inbouwdiepte. De behuizing bestaat uit aluminium en is voorzien van een opalen polymethylmethacrylaat (PMMA) afscherming. Dit LED paneel is voorzien van krachtige SMD LED's, heeft een stralingshoek van 120° en is leverbaar in verschillende lichtkleuren.

Wattage	Artikelnummer	Kelvin	Lumen	Afmetingen
34W	EZ-PL-346030	3000K	3740 Lm	60x60cm
	EZ-PL-346040	4000K	3800 Lm	
	EZ-PL-343030	3000K	3740 Lm	30x120cm
	EZ-PL-343040	4000K	3800 Lm	

Power factor	> 0,97
UGR/ verblindingswaarde	UGR >22
CRI	> 80
Licht Efficiëntie	110lm/w
THD	< 12%
IP-classificatie	IP40
Voltage	AC220-240V 50-60Hz
Levensduur	50.000 branduren
Certificaten	CE, RoHS
Driver	Flash / flicker free driver Tuv gekeurd
Garantie	5 jaar

Bijzonderheden	- Compleet met snoer en Euro stekker van 1,5m
----------------	---



EZ LED Import BV  
Delta 44  
6825 MS Arnhem

T : 026 795 0766  
E : info@ezled.nl  
I : www.ezled.nl

